

ПРОСТРАНСТВО, ЧТОБЫ МЫСЛИТЬ В НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Компактный и гибкий, этот многофункциональный аппарат компании Кюсера придет на помощь при первой же необходимости. Благодаря технологии ECOSYS это настольное устройство отличается экономичностью и высокой производительностью, отвечая любым офисным потребностям, что позволит Вам посвятить сэкономленное время более важным вещам.

- Принтер, копир, сканер и факс в одном компактном устройстве
- Компактный дизайн
- 16 страниц формата А4 в минуту
- Полноцветное сканирование
- Высокоскоростной интерфейс USB 2.0
- Долговечные компоненты, снижающие Ваши эксплуатационные расходы



Окошко на лотке бумаги всегда позволит Вам определить остаток бумаги



Широкий выходной лоток позволит Вам просто взять Вашу работу и уйти



FS-1116MFP

МОНОХРОМНОЕ МФУ ФОРМАТА А4



Устройства ECOSYS разработаны так, чтобы минимизировать прямые и косвенные затраты, такие как: обслуживание, администрирование и расходные материалы. Технология ECOSYS основана на чрезвычайно долговечных компонентах. Фотобарабан, блок проявки и термоблок FS-1116MFP рассчитаны на 100 000 страниц. Благодаря бескартриджной системе требуется замена только тонера, что обеспечивает самую низкую себестоимость страницы в своем классе. Кроме этого, устройства ECOSYS весьма дружелюбны к окружающей среде.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология: Kyocera ECOSYS, Laser
LCD-дисплей с фоновой подсветкой: 2-строчный, 16 символов на каждой строке
Скорость печати: до 16 страниц в минуту формата А4 (печать/копирование)
Разрешение: 600x600 точек на дюйм (печать/копирование)
Время выхода первой копии: 12 секунд и меньше с печатного валика, 14 секунд и меньше с процессора документов
Время печати первой страницы: 11 секунд и меньше
Время прогрева: менее 25 секунд с момента включения
Рабочий цикл: максимум 10 000 страниц в месяц
Напряжение: AC 220 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: Режим печати: 348 Вт, Режим ожидания: 20 Вт, спящий режим: 10 Вт
Уровень шума (ISO 7779): Режим печати: 49 дБ(А), Режим ожидания: 28 дБ(А)
Габариты (ШхГхВ): Основное устройство: 476x392x489 мм
Вес: Основное устройство, включая тонер: около 15 кг
Сертификаты: TÜV/GS, CE, PIS
Устройство изготовлено в соответствии с требованиями по качеству ISO 9001 и экологической безопасности ISO 14001.

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Емкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм. Пользуйтесь печатными материалами, рекомендованными Kyocera к использованию в нормальных условиях окружающей среды.

Подача бумаги: универсальная кассета для бумаги на 250 листов, 60–105 г/м², А4, В5, А5, Letter, Legal, Custom, (от 148x210 до 216x356 мм)
1-страничное ручное питание (лоток), 60–163 г/м², А4, В5, А5, Letter, Legal, Custom (от 70-148 до 216x356 мм)
Система подачи документов: 50 страниц, 60–105 г/м², от 114,3x139,7 до 216x356 мм
Выходная мощность: 100 листов «лицом вниз»

ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ

Максимальный оригинальный размер: Legal с процессора документов, А4, Letter с лотка
Непрерывное копирование: 1–99
Память (раздельное использование принтера, копира, сканера и факса): FS-1016MFP: 32 МВ, FS-1116MFP: 64 МВ
Масштабирование: 25–400% (1 шаг – 1 %)
Предварительно заданная кратность увеличения: 64% (Letter > Statement), 70% (А4 > А5), 129% (Statement > Letter), 141% (А5 > А4)
Цифровые особенности: одно сканирование – многократная печать, электронная сортировка, способ компоновки (2 в 1, 4 в 1)
Демонстрационный режим: ручной, 7 шагов
Настройка изображения: текст+фото, текст, фото

ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

Процессор: 32-битный RISC CPU ARM946E-S
Память (раздельное использование принтера, копира, сканера и факса): FS-1016MFP: 32 МВ, FS-1116MFP: 64 МВ
Эмуляция: хост на базе печатной системы для MS Windows*, 98SE/ME/2000/XP

ИНТЕРФЕЙС

Стандартный интерфейс: USB 2.0 (высокоскоростной) для печати и сканирования

ФУНКЦИИ ЦВЕТНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Функциональность: scan-to-PC, scan-to-email, TWAIN
Скорость сканирования: максимально 5 оригиналов в минуту с разрешением 300 точек на дюйм в формате А4, текст, черно-белый режим (4 в цветном режиме)
Разрешение сканера: до 1200x1200 точек на дюйм, 8 бит на точку (серый), 24 бит на точку (цветной)
ПО для интерполяции: до 1200 точек на дюйм
Максимальный размер сканируемого документа: Legal с процессора документов, А4, Letter с лотка
Оригинальное распознавание: текст, фото, текст+фото, оптическое распознавание символов
Типы файлов: BMP, TIFF, PDF, JPEG
Принимимые PC: IBM PC/AT совместимые
Принимимые операционные системы: Windows® 98SE, ME, 2000, XP
Программное обеспечение: PaperPort Deluxe 9.2.

ФУНКЦИИ ФАКСА (только для FS-1116MFP)

Совместимость: Group G3
Скорость модема: макс. 33,6 кб/с
Скорость передачи: менее 4 секунд страница (MMR)
Скорость сканирования: менее 4 секунд страница
Плотность сканирования: норма: 8 точек на мм x 3,85 линии на мм, режим Superfine: 8 точек на мм x 15,4 линии на мм, режим Half-tone: 64 полутона (диффузный)
Максимальный размер документа: Legal (356 мм) из процессора документов, А4, Letter с лотка
Тип сжатия: MMR, MR, MH
Память: 150 страниц или более с ITU-T №1
Набор номера нажатием одной клавиши: 12 факсовых номеров
Адресная книга: 100 факсовых номеров
Характеристики факса: автономный факсимильный аппарат (персональный компьютер не требуется), передача сообщений, передача на основе таймера, пересылка, отказ факсимильной передачи (для 20 номеров), упорядоченный прием вызовов, автоматическое уменьшение размера при получении документа формата А3 (А3 > А4), отчет о проделанной операции, отчет об активности.

ОПЦИИ

IB-110: внешний сетевой сервер для печати и сканирования для Windows® 2000/XP

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тонер ТК-110: сверхчистый тонер на 6000 страниц (соответствует требованиям ISO/IEC 19752)
Тонер ТК-110E: сверхчистый тонер на 2000 страниц (соответствует требованиям ISO/IEC 19752)

ГАРАНТИЯ

2-летняя стандартная гарантия. Kyocera дает гарантию на 3 года или 100 000 страниц работы барабана и проявляющего устройства (в зависимости от того, что наступит раньше), при условии использования и чистки всех деталей устройства в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

KYO LIFE

Продление локальной гарантии на срок до 3 лет свыше стандартной для принтеров и опций



FS-1116MFP

Ваш бизнес-партнер Kyocera